

Fiche Technique

Osmoseur Hydropure Excel II (avec réservoir)

Description produit

L'Osmoseur EXCEL II est fabriqué dans nos ateliers à Bueil, dans l'Eure, avec les meilleurs éléments filtrants. Grâce à l'osmose inverse, l'eau retrouve un goût agréable et améliore nettement la qualité de votre thé et café. Les produits chimiques, les bactéries et les minéraux nocifs pour la santé sont filtrés très efficacement tout en limitant le gaspillage d'eau, par rapport à d'autres systèmes de filtration.

OSMOSE INVERSE

Caractéristiques techniques :

Finesse de filtration	0,1 nm (0,0001µm)
Filetage	15/21 (1/2")
Pression	2,7 bars mini
Débit	3 à 7l/h - 50 à 110ml/min
Capacité	selon eau traitée consommables à changer tous les ans (env. 3750 litres d'eau osmosée /an)
Forme	Cylindrique
Dimensions	360x410x150
Poids	de 9100 g à 10 050 g
Coloris	Blanc

Matériaux Polyéthylène-ABS-NBR-Laiton chromé-
Polypropylène-EPDM- Acier Inox- Polyamide-
Polystyrène- Polyéthersulfone- Buna-Nitrile-
Santoprène - Charbon actif - KDF

Accessoires et consommables :

Vendu avec :

Pompe perméat PP-100 - Réservoir 2 (3L)-
Membrane 50 GPD - Préfiltre P2KS5 - Un post
filtre VOC - Equerre de fixation en inox - Kit de
raccordement sur flexible eau froide - Tubing
(4 x 1m) - Robinet au choix (base R1) - Clé de
serrage - Notice

Cartouches incluses :

Préfiltre (P2KS5)
Postfiltre (VOC)
Membrane 50 GPD (M50)

Option :

EMX pour la membrane
Choix d'un robinet ou mitigeur 3 voies
Réservoirs (6L ou 10L + option INOX)



Réf : C50X*



Recommandation et entretien :

Ne pas faire tomber - Ce filtre n'est pas prévu pour l'eau chaude. Nos produits sont prévus pour la filtration d'une eau froide et bactériologiquement potable.

Les cartouches doivent être changées tous les ans et la membrane tous les 4/5 ans. Cependant, un remplacement prématuré peut être nécessaire si le débit d'eau diminue sensiblement. Nettoyez soigneusement l'intérieur du récipient de la cartouche avec un produit non chloré. Évitez de toucher la nouvelle cartouche avec les doigts. Lors de la première utilisation, laissez couler 5 à 10 litres d'eau à travers le filtre jusqu'à ce qu'elle soit claire. Ceci permet de réduire les traces de poussières de charbon actif de noix de coco.

Garantie : 2 ans (hors consommables)



Nos consommables peuvent être mis aux déchets ménagers

CIDT - Hydropure
2 Grande rue - 27730 - BUEIL