

Fiche Technique

Filtre-robinet Hydropure Serenity



Description produit

Le filtre SERENITY s'installe très facilement à la place du mousseur du robinet. Une vanne permet de choisir entre une eau filtrée ou non filtrée. Avec son bloc de charbon actif (cartouche) d'une finesse de 0,45µm, il réduit le plomb, pesticides, bactéries, cuivre, chlore, organochlorés, résidus de médicaments, hormones...

MIRCOFILTRATION



Caractéristiques

Finesse de filtration	0,45 µm
Filetage	NF Femelle 22
Pression	2 à 5 bars
Débit	0,7 à 1L /min
Capacité	1 500 litres
Forme	Cylindrique
Dimension (en mm) (LxHxP)	116x105x116
Poids	330g
Matériaux	Charbon actif - PEHD - Buna-nitrile - ABS - laiton - Acier INOX- nylon- POM-Laiton chromé- NBR



Réf :SERE



Accessoires & consommables

Vendu avec :

Adaptateur supplémentaire M22xM24

Cartouche incluse

Choix de la cartouche :

Recharge SERENITY (RSERE)

Recharge SERENITY EMX (RSERE EM)

Option :

Autres adaptateurs robinets voir auprès de votre SAV



Recommandation et entretien

Ne pas faire tomber - Ce filtre n'est pas prévu pour l'eau chaude. Nos produits sont prévus pour la filtration d'une eau froide et bactériologiquement potable.

La cartouche doit être changée tous les 4 mois. Cependant, un remplacement prématuré peut être nécessaire si le débit d'eau diminue sensiblement. Nettoyez soigneusement l'intérieur du récipient de la cartouche avec un produit non chloré. Évitez de toucher la nouvelle cartouche avec les doigts. Lors de la première utilisation, laissez couler 3 à 5 litres d'eau à travers le filtre jusqu'à ce qu'elle soit claire. Ceci permet d'éliminer les traces de poussière de charbon actif de noix de coco.



Nos consommables peuvent être mis aux déchets ménagers

Garantie : 2 ans (hors consommables)